

MODEMS ÓPTICOS



MODEMS ÓPTICOS - ONTs



	HG1	HG7	HG9	HG15
PADRÃO	ONT Single Port	AC1200	AC1200	AX1500
MODO DE ACESSO	Bridge, Ethernet II, IEEE 802.1Q, VLAN	PPPOE, IP Dinâmico, Bridge, IP Estático, Suporte a Múltiplos WAN	PPPOE, IP Dinâmico, Bridge, IP Estático, Suporte a Múltiplos WAN	PPPOE, IP Dinâmico, Bridge, IP Estático, Suporte a Múltiplos WAN
ANTENA	Não	2x5dBi	2x 6dBi	4x6dBi
FONTE DE ENERGIA	DC: 9V 0.6V	DC: 12V 1.5V	DC: 12V 1.5V	DC: 12V 1.5V
PROTOCOLO E PADRÃO	ITU-T G.984	ITU-T G.984	ITU-T G.984	ITU-T G.984
VELOCIDADE UL/DL	1.25Gbps / 2.5Gbps	1.25Gbps / 2.5Gbps	1.25Gbps / 2.5Gbps	1.25Gbps / 2.5Gbps
PORTAS	1x 10/100/1000	2x 10/100/1000	4x 10/100/1000 + 1x RJ11 + 1x USB 2.0	2x 10/100/1000 + 1x RJ11
MONITORAMENTO POTÊNCIA ÓPTICA	Sim	Sim	Sim	Sim
GERENCIAMENTO WEB	Sim	Sim	Sim	Sim
IPTV	Não	Sim	Sim	Sim
TR-069	Sim	Sim	Sim	Sim
WI-FI	N/A	5	5	6