

OLTS


	GPON V1600G1	GPON V1600G1-B	EPON V1600D4-DP
PORTA UPLINK	8x 10/100/1000 Ethernet + 6x SFP Ópticas + 2X SFP+(10GE)	4x 10/100/1000 Ethernet + 2x SFP Ópticas + 2X SFP+(10GE)	4x 10/100/1000 Ethernet + 4 SFP/SFP+
PORTA PON	8x SFP PON T984.x Classe (Classe C++/ Classe C+++) Splitagem 1:128	8x SFP ITU T984.x Classe (Classe C++/ Classe C+++) Splitagem 1:128	4x SFP Classe (PX20, PX20+, PX20++, PX20+++, PX20++++) Splitagem: 1:64
PORTA USB	NÃO	NÃO	NÃO
ATRIBUTO DA PORTA PON/EPON	Distância de transmissão da porta: 20km Downstream: 2.5 Gbps Upstream: 1.25 Gbps Tipo de Interface: SC	Distância de transmissão da porta: 20km Downstream: 2.5 Gbps Upstream: 1.25 Gbps Tipo de Interface: SC	Distancia de transmissão da porta: 20Km, Velocidade da Porta EPON: Simetrico 1,25 Gbps, Tipo de interface: SC
FONTE DE ENERGIA	DC, AC OU AC&DC	DC, AC OU AC&DC	DC, AC
BANDA BACKPLANE	104 Gbps	104 Gbps	128 Gbps

GBIC


	GPON GBIC SFP C++++	MAXFIBER SFP PX20++++
POTÊNCIA	Potência de 8~9dBm	Potência de 8~9dBm
COMPATIBILIDADE	V1600G1 V1600G1-B	V1600D4-DP